



Rura hydrauliczna, spawana, 114,3x3,6mm, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
HR114,3X3,6GES6A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały: 1.4301/1.4541/1.4571, rury ze stali szlachetnej ze szwem wzdłużnym, metalicznie czyste, tolerancje wg DIN EN ISO 1127 D3/T3 (tolerancje >168,3 mm na zapytanie).

Uwaga: Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

Uwaga: Rur spawanych nie stosować razem ze złączami z pierścieniem zacinającym!

*standardowy program dostawy, **Ciśnienia robocze dla 1.4301 obliczone zgodnie z DIN 2413, zakres obowiązywania I, przy 20 °C.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|--------|
| Waga | 10 kg |
| Ciśnienie robocze | 78 bar |
| Materiał | 975565 |
| Grubość ścianki | 3,6 mm |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | HR114,3X3,6GES6A |
| EAN-13 | 4050571359904 |