



## Rura hydrauliczna, spawana, 12,0x1,5mm, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
HR12X1,5GES2A**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** 1.4301/1.4541/1.4571, rury ze stali szlachetnej ze szwem wzdłużnym, metalicznie czyste, tolerancje wg DIN EN ISO 1127 D3/T3 (tolerancje >168,3 mm na zapytanie).

**Uwaga:** Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

**Uwaga:** Rur spawanych nie stosować razem ze złączami z pierścieniem zacinającym!

\*standardowy program dostawy, \*\*Ciśnienia robocze dla 1.4301 obliczone zgodnie z DIN 2413, zakres obowiązywania I, przy 20 °C.

## DANE TECHNICZNE

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Waga              | 0,39 kg |
| Ciśnienie robocze | 314 bar |
| Materiał          | 876949  |
| Grubość ścianki   | 1,5 mm  |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HR12X1,5GES2A |
| EAN-13  | 4050571360092 |