AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rura hydrauliczna, spawana, 40,0x2,0mm, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: HR40X2GES2A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały: 1.4301/1.4541/1.4571, rury ze stali szlachetnej ze szwem wzdłużnym, metalicznie czyste, tolerancje wg DIN EN ISO 1127 D3/T3 (tolerancje >168,3 mm na zapytanie).

Uwaga: Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

Uwaga: Rur spawanych nie stosować razem ze złączami z pierścieniem zacinającym!

*standardowy program dostawy, **Ciśnienia robocze dla 1.4301 obliczone zgodnie z DIN 2413, zakres obowiązywania I, przy 20 °C.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,9 kg
Ciśnienie robocze	125 bar
Materiał	876949
Grubość ścianki	2 mm

Nr kat.	HR40X2GES2A
EAN-13	4050571363109

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 13:53