



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Rura hydrauliczna, spawana, 88,9x2,6mm, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:  
**HR88,9X2,6GES4A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** 1.4301/1.4541/1.4571, rury ze stali szlachetnej ze szwem wzdłużnym, metalicznie czyste, tolerancje wg DIN EN ISO 1127 D3/T3 (tolerancje >168,3 mm na zapytanie).

**Uwaga:** Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

**Uwaga:** Rur spawanych nie stosować razem ze złączami z pierścieniem zacinającym!

\*standardowy program dostawy, \*\*Ciśnienia robocze dla 1.4301 obliczone zgodnie z DIN 2413, zakres obowiązywania I, przy 20 °C.

## DANE TECHNICZNE

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Waga              | 6 kg   |
| Ciśnienie robocze | 73 bar |
| Materiał          | 1.4541 |
| Grubość ścianki   | 2,6 mm |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | HR88,9X2,6GES4A |
| EAN-13  | 4050571364014   |