



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Rura hydrauliczna, spawana, 139,7x2,6mm, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
HR139,7X2,6GES4A

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materiały: 1.4301/1.4541/1.4571, rury ze stali szlachetnej ze szwem wzdłużnym, metalicznie czyste, tolerancje wg DIN EN ISO 1127 D3/T3 (tolerancje >168,3 mm na zapytanie).

Uwaga: Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

Uwaga: Rur spawanych nie stosować razem ze złączami z pierścieniem zacinającym!

*standardowy program dostawy, **Ciśnienia robocze dla 1.4301 obliczone zgodnie z DIN 2413, zakres obowiązywania I, przy 20 °C.

DANE TECHNICZNE

Waga	9 kg
Ciśnienie robocze	47 bar
Materiał	1.4541
Grubość ścianki	2,6 mm

Nr kat.	HR139,7X2,6GES4A
EAN-13	4050571360351