

## Zawór kulowy wtykowy odcinający grodziowy 10



Numer artykułu SKU:  
**IQSKHS100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

#### Materiały:

korpus: mosiądz niklowany / PA 66 / PPS, uszczelka: NBR, pierścień zębaty mocujący przewód: stal stopowa, wkład: ZnDC niklowany, pierścień zwalniający: PA 66

**Uwaga: podczas montażu używane są wyłącznie uszczelki i smary nie zawierające silikonu**

**UWAGA: do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu**

Uszczelnienie gwintu przyłączeniowego: oring

Gwinty przyłączeniowe zewnętrzne: od G1/8" do G 1/2"

Średnice zewnętrzne przewodów pneumatycznych: D6 do D12 mm

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Ciśnienie robocze: -0,95 do 20 bar

Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne

Zalety: bardzo kompaktowa budowa

DANE TECHNICZNE

|                       |               |         |               |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|
| Waga                  | 0,125 kg      | Nr kat. | IQSKHS100     |
| Średnica (Emax)       | 10 mm         | EAN-13  | 4050571377182 |
| Sposób sterowania     | ręczny        |         |               |
| Średnica zewnętrzna D | 10 mm         |         |               |
| A                     | M 22 x 1      |         |               |
| Sposób podłączenia    | zawór wtykowy |         |               |

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 17:46