



## Zawór kulowy klejony, PVCU/EPDM, 25mm, wersja do wody



**Numer artykułu SKU:  
PVCKH25WASSER**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

Zakres temperatur:

0°C do +60°C, (wykonanie z materiału PP-H: 0°C do +100°C)

Materiały:

Obudowa i zawór kulowy: PVC-U, gniazdo kulowe: PE

Ciśnienie robocze:

0 - 16 bar

Zalety:

- możliwość montażu i demontażu promieniowego,
- kula odporna na wypłukiwanie
- optymalna charakterystyka przepływu

Uwaga:

nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,2 kg
Uszczelka	EPDM
Przepływ	380 l/min
Sposób sterowania	ręczny
DN	20 mm
L	19,0 mm
E	60 mm
C	73 mm
B	58 mm
H	92 mm
Z	54 mm
Średnica wewn. D	25 mm
Sposób podłączenia	zawór klejony

Nr kat.	PVCKH25WASSER
EAN-13	4050571557089

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:35