



## Zawór kulowy klejony, PVCU/EPDM, 50mm, wersja do wody



**Numer artykułu SKU:  
PVCKH50WASSER**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

Zakres temperatur:

0°C do +60°C, (wykonanie z materiału PP-H: 0°C do +100°C)

Materiały:

Obudowa i zawór kulowy: PVC-U, gniazdo kulowe: PE

Ciśnienie robocze:

0 - 16 bar

Zalety:

- możliwość montażu i demontażu promieniowego,
- kula odporna na wypłukiwanie
- optymalna charakterystyka przepływu

Uwaga:

nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Uszczelka	EPDM
Przepływ	1700 l/min
Sposób sterowania	ręczny
DN	40 mm
L	31,0 mm
E	96 mm
C	111 mm
B	92 mm
H	143 mm
Z	81 mm
Średnica wewn. D	50 mm
Sposób podłączenia	zawór klejony

Nr kat.	PVCKH50WASSER
EAN-13	4050571557478

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 02:58