

Uszczelka kołnierzowa DN50/PN10 - 40, 61x107x2 mm, C 4400



Numer artykułu SKU:
FLDR50

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Materialy:

C 4400, bez azbestu, grubosc 2 mm

Zakres temperatury:

-100°C do maks. +150°C (przy kontroli techniczno-uzytkowej do maks. +400°C)

Cisnienie robocze:

40 bar (przy sprawdzeniu technicznym do maks. 100 bar), odpornosc na cisnienie 25 N/mm²

Obszar zastosowania:

Oleje, czynniki chłodnicze, woda gorąca, para, gazy, roztwory soli, paliwa, kwasy, węglowodory i środki smarowe

Opcjonalnie:

Materiał: Silikon do zastosowania z artykułami spożywczymi, grubosc 3 mm, 60° Shore (-55°C do maks. +200°C przy maks. 6 bar) -LE

DANE TECHNICZNE

Waga	0,019 kg
Wymiar	61 x 107 x 2 mm
Materiał	C 4400
Pasuje do kołnierzy	PN 10, 16, 25 & 40
DN	50 mm

Nr kat.	FLDR50
EAN-13	4050571302849