



Uszczelka kołnierzowa DN65/PN10 - 40, 77x127x2 mm, C 4400



Numer artykułu SKU:
FLDR65

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

C 4400, bez azbestu, grubosc 2 mm

Zakres temperatury:

-100°C do maks. +150°C (przy kontroli techniczno-uzytkowej do maks. +400°C)

Cisnienie robocze:

40 bar (przy sprawdzeniu technicznym do maks. 100 bar), odpornosc na cisnienie 25 N/mm²

Obszar zastosowania:

Oleje, czynniki chlodnicze, woda goraca, para, gazy, roztwory soli, paliwa, kwasy, weglowodory i srodki smarowe

Opcjonalnie:

Materiał: Silikon do zastosowania z artykułami spozywczymi, grubosc 3 mm, 60° Shore (-55°C do maks. +200°C przy maks. 6 bar) -LE

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|--------------------|
| Waga | 0,026 kg |
| Wymiar | 77 x 127 x 2 mm |
| Materiał | C 4400 |
| Pasuje do kołnierzy | PN 10, 16, 25 & 40 |
| DN | 65 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | FLDR65 |
| EAN-13 | 4050571302863 |