AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Uszczelka kołnierzowa DN40/PN10-40 (max. 6 bar), 49x92x3 mm, silikon



Numer artykułu SKU: FLDR40LE

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
C 4400, bez azbestu, grubosc 2 mm
Zakres temperatury:
-100°C do maks. +150°C (przy kontroli techniczno-uzytkowej do maks. +400°C)
Cisnienie robocze:
40 bar (przy sprawdzeniu technicznym do maks. 100 bar), odpornosc na cisnienie 25 N/mm²
Obszar zastosowania:
Oleje, czynniki chlodnicze, woda goraca, para, gazy, roztwory soli, paliwa, kwasy, weglowodory i srodki smarowe
Opcjonalnie:
Material: Silikon do zastosowania z artykulami spozywczymi, grubosc 3 mm, 60° Shore (-55°C do maks. +200°C przy maks. 6 bar) -LE

DANE TECHNICZNE

Waga	0,016 kg
Wymiar	49 x 92 x 3 mm
Materiał	silikon
Pasuje do kołnierzy	PN 10, 16, 25 & 40
DN	40 mm

Nr kat.	FLDR40LE
EAN-13	4050571302832

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 13:23