



## Uszczelka kołnierzowa DN80/PN10-40 (max. 6 bar), 90x142x3 mm, silikon



**Numer artykułu SKU:  
FLDR80LE**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

C 4400, bez azbestu, grubosc 2 mm

### Zakres temperatury:

-100°C do maks. +150°C (przy kontroli techniczno-uzytkowej do maks. +400°C)

### Cisnienie robocze:

40 bar (przy sprawdzeniu technicznym do maks. 100 bar), odpornosc na cisnienie 25 N/mm<sup>2</sup>

### Obszar zastosowania:

Oleje, czynniki chlodnicze, woda goraca, para, gazy, roztwory soli, paliwa, kwasy, weglowodory i srodki smarowe

### Opcjonalnie:

Materiał: Silikon do zastosowania z artykułami spozywczymi, grubosc 3 mm, 60° Shore (-55°C do maks. +200°C przy maks. 6 bar) -LE

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,033 kg
Wymiar	90 x 142 x 3 mm
Materiał	silikon
Pasuje do kołnierzy	PN 10, 16, 25 & 40
DN	80 mm

Nr kat.	FLDR80LE
EAN-13	4050571302894