



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Uszczelka kołnierzowa DN125/PN10-16 (max. 6 bar), 141x192x3 mm, silikon



Numer artykułu SKU:
FLDR125LE

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

C 4400, bez azbestu, grubosc 2 mm

Zakres temperatury:

-100°C do maks. +150°C (przy kontroli techniczno-uzytkowej do maks. +400°C)

Cisnienie robocze:

40 bar (przy sprawdzeniu technicznym do maks. 100 bar), odpornosc na cisnienie 25 N/mm²

Obszar zastosowania:

Oleje, czynniki chłodnicze, woda gorąca, para, gazy, roztwory soli, paliwa, kwasy, węglowodory i środki smarowe

Opcjonalnie:

Materiał: Silikon do zastosowania z artykułami spożywczymi, grubosc 3 mm, 60° Shore (-55°C do maks. +200°C przy maks. 6 bar) -LE

DANE TECHNICZNE

Waga	0,046 kg
Wymiar	141 x 192 x 3 mm
Materiał	silikon
Pasuje do kołnierzy	PN 10 & 16
DN	125 mm

Nr kat.	FLDR125LE
EAN-13	4050571302634