



Kompensator kompaktowy, DN50/PN10, EPDM



**Numer artykułu SKU:
KOMFLK50**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

Falowany na płasko, formowany ciśnieniowo mieszek gumowy, elastyczny z nosnikiem ciśnienia z włókna syntetycznego i gumowej opaski kolnierzowej wzmocnionej drutem (samouszczelniającej), obustronnie obrotowe kolnierze stalowe

Materiały:

Mieszek: EPDM (odporny na gorącą wodę, kwasy i zasady), kolnierze: RSt 37.2 ocynkowana galwanicznie

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +105°C (zależnie od ciśnienia roboczego)

Cisnienie robocze:

10 bar (do +90°C), 8 bar (do +105°C) ciśnienie miejscowe 45 bar (przy obciążeniu zrywowym maks. ciśnienie robocze jest 30 % niższe.)

Przyłącze:

Kolnierz DIN PN 16

DANE TECHNICZNE

Waga	4,3 kg
Złącze kolnierzowe	DN50-PN16 (DIN/EN)
DN	50 mm
Średnica zewnętrzna D	165 mm
L	130 mm
B	16 mm
Ilość wylotów/otworów	4
Wydłużenie osiowe	10 mm
Przesunięcie boczne	13 mm
Spęczenie osiowe	30 mm
Odchylenie kątowe	15 °

Nr kat.	KOMFLK50
EAN-13	4050571444921