



## Kompensator kompaktowy, DN100/PN10, EPDM



**Numer artykułu SKU:  
KOMFLK100**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Wykonanie:

Falowany na płasko, formowany ciśnieniowo worek gumowy, elastyczny z nosnikiem ciśnienia z włókna syntetycznego i gumowej opaski kołnierzej wzmocnionej drutem (samouszczelniającej), obustronnie obrotowe kołnierze stalowe

### Materiały:

Worek: EPDM (odporny na gorącą wodę, kwasy i zasady), kołnierze: RSt 37.2 ocynkowane galwanicznie

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +105°C (zależnie od ciśnienia roboczego)

### Cisnienie robocze:

10 bar (do +90°C), 8 bar (do +105°C) ciśnienie miejscowe 45 bar (przy obciążeniu zrywowym maks. ciśnienie robocze jest 30 % niższe.)

### Przyłącze:

Kołnierz DIN PN 16

## DANE TECHNICZNE

Waga	7 kg
Złącze kołnierzowe	DN100-PN16 (DIN/EN)
DN	100 mm
Średnica zewnętrzna D	220 mm
L	130 mm
B	18 mm
Ilość wylotów/otworów	8
Wydłużenie osiowe	10 mm
Przesunięcie boczne	13 mm
Spęczenie osiowe	30 mm
Odchylenie kątowe	15 °

Nr kat.	KOMFLK100
EAN-13	4050571444877