



Kompensator kompaktowy, DN125/PN10, EPDM



**Numer artykułu SKU:
KOMFLK125**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

Falowany na płasko, formowany ciśnieniowo worek gumowy, elastyczny z nosnikiem ciśnienia z włókna syntetycznego i gumowej opaski kołnierzej wzmocnionej drutem (samouszczelniającej), obustronnie obrotowe kołnierze stalowe

Materiały:

Mieszek: EPDM (odporny na gorącą wodę, kwasy i zasady), kołnierze: RSt 37.2 ocynkowana galwanicznie

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +105°C (zależnie od ciśnienia roboczego)

Cisnienie robocze:

10 bar (do +90°C), 8 bar (do +105°C) ciśnienie miejscowe 45 bar (przy obciążeniu zrywowym maks. ciśnienie robocze jest 30 % niższe.)

Przylacze:

Kołnierz DIN PN 16

DANE TECHNICZNE

Waga	9 kg
Złącze kołnierzowe	DN125-PN16 (DIN/EN)
DN	125 mm
Średnica zewnętrzna D	250 mm
L	130 mm
B	20 mm
Ilość wylotów/otworów	8
Wydłużenie osiowe	10 mm
Przesunięcie boczne	13 mm
Spęczenie osiowe	30 mm
Odchylenie kątowe	15 °

Nr kat.	KOMFLK125
EAN-13	4050571444884