AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy PVCU, z siłownikiem elektrycz., (PVCKH25FKELI)



Numer artykułu SKU: PVCKH25FKELI

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

ZAWORY KULOWE Z PVCU Z SIŁOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM Z GWINTAMI WEWNĘTRZNYMI LUB ZE ZŁĄCZKAMI KLEJONYMI, DO 16 BAR

- Zawory kulowe z PVCU są stosowane instalacjach wodnych do sterowania ortwarciem lub odcięciem przepływu
- Dzięki siłownikowi elektrycznemu służącemu do otwierania mogą pracować w układach automatyki.
- Zawory kulowe z PVCU wykonane są z gwintami wewnętrznymi lub ze złączkami klejonymi
- Zawory kulowe z PVCU posiadają sygnalizację otwarcia/zamknięcia przy pomocy wyłączników krańcowych
- Medium robocze: woda
- Gwinty przyłączeniowe wewnętrzne: od Rp 1/2" do Rp 4",
- Wielkość zaworów dla wykonania ze złączkami klejonymi: od DN 20 do DN110
- Ciśnienie pracy: do 16 bar
- Zalecane temperatury pracy: od 0°C do +60°

Siłownik elektryczny

- Siłownik elektryczny wahliwy z optycznym wskaźnikiem położenia oraz awaryjnym uruchamianiem ręcznym i ogrzewaniem
- Zamontowane dwa dodatkowe włączniki krańcowe do stosowania w układach sterowania
- Elektroniczne monitorowanie momentu obrotowego zapobiega uszkodzeniu przy przeciążeniu
- Awaryjne uruchamianie ręczne można wykorzystać bez konieczności demontażu obudowy

Uwaga: Zawory kulowe z PVCU nie nadają się do sprężonego powietrza oraz do gazów pod ciśnieniem

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	PVCKH25FKELI

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 12:09