



Zawór kulowy 3-drogowy, mosiądz, typ L, G3/4, PN50



**Numer artykułu SKU:
KH3/34LMS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: teflon PTFE/FKM (dla G 2-1/2": teflon PTFE/NBR)

Zakres temperatur:

od -10°C do maks. +120°C

Zmiana połączenia dróg w zaworze:

za pomocą dźwigni, ustawienie standardowe dla otworów T to pozycja T1

Medium robocze:

woda, sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,9 bar), oleje, paliwa (nie benzyna), olej opałowy, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady

Cechy:

wlot medium pod ciśnieniem możliwy ze wszystkich trzech stron

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|------------------|
| Waga | 1,1 kg |
| Gwint | 3/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Zakres temperatury | -10 do +120 °C |
| Sposób sterowania | ręczny |
| DN | 18 mm |
| L | 92 mm |
| C | 71 mm |
| H | 83 mm |
| Gwint R | 145 mm |
| PN | -0,9 do 50 bar |
| Sposób podłączenia | zawór gwintowany |
| Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego | typu L |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | KH3/34LMS |
| EAN-13 | 4050571867027 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 11:41