



## Zawór kulowy 3-drogowy, mosiądz, typ L, G 2", PN 35



**Numer artykułu SKU:  
KH3/20LMS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: teflon PTFE/FKM (dla G 2-1/2": teflon PTFE/NBR)

#### Zakres temperatur:

od -10°C do maks. +120°C

#### Zmiana połączenia dróg w zaworze:

za pomocą dźwigni, ustawienie standardowe dla otworów T to pozycja T1

#### Medium robocze:

woda, sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,9 bar), oleje, paliwa (nie benzyna), olej opałowy, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady

#### Cechy:

wlot medium pod ciśnieniem możliwy ze wszystkich trzech stron

---

### DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	5 kg
<b>Gwint</b>	2
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Zakres temperatury</b>	-10 do +120 °C
<b>Sposób sterowania</b>	ręczny
<b>DN</b>	45 mm
<b>L</b>	162 mm
<b>C</b>	129 mm
<b>H</b>	139 mm
<b>Gwint R</b>	260 mm
<b>PN</b>	-0,9 do 35 bar
<b>Sposób podłączenia</b>	zawór gwintowany
<b>Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego</b>	typu L

<b>Nr kat.</b>	KH3/20LMS
<b>EAN-13</b>	4050571867003

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 08:54