



Zawór kulowy 3-drogowy, mosiądz, typ T, G3/4, PN50



**Numer artykułu SKU:
KH3/34TMS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: teflon PTFE/FKM (dla G 2-1/2": teflon PTFE/NBR)

Zakres temperatur:

od -10°C do maks. +120°C

Zmiana połączenia dróg w zaworze:

za pomocą dźwigni, ustawienie standardowe dla otworów T to pozycja T1

Medium robocze:

woda, sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,9 bar), oleje, paliwa (nie benzyna), olej opałowy, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady

Cechy:

wlot medium pod ciśnieniem możliwy ze wszystkich trzech stron

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-10 do +120 °C
Sposób sterowania	ręczny
DN	18 mm
L	92 mm
C	71 mm
H	83 mm
Gwint R	145 mm
PN	-0,9 do 50 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu T

Nr kat.	KH3/34TMS
EAN-13	4050571867034

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 12:51