



Zawór kulowy 3-drogowy, mosiądz, typ T, G1/8, PN20

Befestigungsgewinde



**Numer artykułu SKU:
KHTC3/18T**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: mosiądz chromowany, kula: mosiądz chromowany, uszczelka: teflon (PTFE) / NBR

Zakres temperatur:

-20°C do +80°C

Medium robocze:

woda (nie para), sprężone powietrze, płynne media neutralne, media nie zawierające oleju.

Montaż w pulpicie lub tablicy sterowniczej:

średnica otworu: 14,5 mm, grubość blachy: maks. 4,5 mm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,075 kg
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Sposób sterowania	ręczny
DN	5 mm
L	35 mm
H1	33,5 mm
H2	15,5 mm
Gwint R	19 mm
PN	-0,99 do 20 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu T

Nr kat.	KHTC3/18T
EAN-13	4050571427702

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 10:50