



Kompensator z gwintami, DN32, R 1 1/4"(GZ)/G 1 1/4"(GW), EPDM



**Numer artykułu SKU:
KOM32AGIG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

elastyczny, formowany ciśnieniowo mieszek gumowy, nosnik wytrzymałości włókno syntetyczne z obustronnie przykreconymi przyłączami

Materiały:

Mieszek: EPDM (odporny na gorącą wodę, kwasy i zasady), przyłącza gwintowane: Zeliwo ciągliwe, ocynkowane galwanicznie, uszczelka płaska: Aramidowe NBR

Zakres temperatury:

do maks. +110°C (zależnie od ciśnienia roboczego)

Cisnienie robocze:

16 bar (do +60°C), 10 bar (do +100°C), 6 bar (do +110°C), ciśnienie miejscowe: 50 bar, próżnia 0,05 bar abs. (przy obciążeniu zrywowym maks. ciśnienie robocze jest 30% niższe.)

Uwaga:

Przy montażu kompensatorów proszę koniecznie stosować się do zaleceń w instrukcji montażu!

Opcjonalnie:

Mieszek z NBR (olejoodporny) -B

DANE TECHNICZNE

Waga	2,6 kg
SW (1)	75 mm
SW (2)	47 mm
DN	32 mm
L	212 mm
Gwint G1	R 1-1/4
Gwint G2	G 1-1/4
Wersja mieszka	EPDM
Wydłużenie osiowe	10 mm
Przesunięcie boczne	15 mm
Spęczenie osiowe	30 mm
Odchylenie kątowe	25 °

Nr kat.	KOM32AGIG
EAN-13	4050571443283

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 19:14