AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy, mosiądz, do gazu, atest DVGW, R/Rp3/8 (GZ/GW), PN50



Numer artykułu SKU: KH38IADVGWKN

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
Korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelnienie: teflon (PTFE) / NBR

Zakres temperatur:
-20°C do +150°C, gaz: -20°C do maks. +60°C

Medium robocze:
woda (nie dotyczy pary wodnej), media gazowe i płynne neutralne i nieagresywne, oleje mineralne, sprężone powietrze, próżnia (max. -0,9 bar), gazy wg arkusza roboczego DVGW (np. gaz ziemny, miejski, gaz płynny do 5 bar)

Opcje wykonania: możliwość zamontowania wielu rodzajów rączek i pokręteł do otwierania:

- rączki standardowe w kolorze czerwonym, zółtym, niebieskim i czarnym
- pokrętło motylkowe w kolorze czerwonym, zółtym, niebieskim, czarnym i zielonym
- rączka z płaskownika w kolorze czerwonym, zółtym i zielonym (z opcją zamykania na kłódkę - nie dotyczy wielkości 3)
- rączka przedłużona w kolorze czerwonym

DANE TECHNICZNE

Waga	0,135 kg
Rodzaj gwintu	Rp,R
Wykonanie	pokrętło
Gwint wewn.	3/8
Sposób sterowania	ręczny
DN	10 mm
L	58,9 mm
H	37 mm
Gwint R	24 mm
PN	-0,9 do 50 bar
Gwint zewn.	3/8
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH38IADVGWKN
EAN-13	4050571421366

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:29