



Zawór kulowy, stal nierdzewna, Eco-Line, lekki, G 1/2, PN63



**Numer artykułu SKU:
KH12KESE**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: teflon/ PTFE (15% GF), dźwignia: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C

Medium robocze:

sprężone powietrze, woda, olej, paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcja:

deklaracja zgodności materiałowej 3.1

Uwaga:

- dźwignię można blokować kłódką, należy stosować kłódki: VHS 30 dla G 1-1/4", VHS 40 dla G 2-1/2", VHS 50 dla G 3"

DANE TECHNICZNE

Waga	0,29 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	
Sposób sterowania	ręczny
DN	15 mm
L	59 mm
H	54 mm
Gwint R	101 mm
PN	0 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.

KH12KESE

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:34