



Zawór kulowy, stal nierdzewna, Eco-Line, lekki, G 2", PN63



**Numer artykułu SKU:
KH20KESE**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: teflon/ PTFE (15% GF), dźwignia: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C

Medium robocze:

sprężone powietrze, woda, olej, paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcja:

deklaracja zgodności materiałowej 3.1

Uwaga:

- dźwignię można blokować kłódką, należy stosować kłódki: **VHS 30** dla G 1-1/4", **VHS 40** dla G 2-1/2", **VHS 50** dla G 3"

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------|------------------|
| Waga | 2,5 kg |
| Gwint | 2 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Wykonanie | |
| Sposób sterowania | ręczny |
| DN | 50 mm |
| L | 120,6 mm |
| H | 103 mm |
| Gwint R | 183 mm |
| PN | 0 do 63 bar |
| Sposób podłączenia | zawór gwintowany |

Nr kat.

KH20KESE

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 02:59