



## Zawór kulowy 3-drogowy, stal nierdzewna, typ T, G3/8, PN63



Numer artykułu SKU:  
**KH3/38TES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408 (dla wielkości większej od G 2": stal nierdzewna 1.4307), kula: stal nierdzewna 1.4408 (dla wielkości większej od G 2": stal nierdzewna 1.4307), uszczelka: Teflon (PTFE) / dźwignia: stal nierdzewna 1.4301

#### Zakres temperatur:

-20°C do maks. +200°C (dla > G 2": -20°C do maks. +160°C)

#### Sposób przełączania:

poprzez przestawienie dźwigni w położenia L i T (T1-T4) zgodnie z tabelą (standard dla wykonania T to T1), dla wielkości większej od G 2" - T2

#### Cechy:

- medium pod ciśnieniem może być podawane ze wszystkich trzech stron
- zawory kulowe 3-drogowe ze stali nierdzewnej posiadają kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 co umożliwia montaż napędu obrotowego (przy zastosowaniu mostka montażowego i adaptera walu) - - nie dotyczy wielkości G 2-1/2", G 3", G 4"
- dźwignia ręczna może być blokowana za pomocą kłódki - typu VHS 30 (dla wielkości G 1-1/" - G 2" kłódka typu VHS 0) - nie dotyczy wielkości G 2-1/2", G 3", G 4"

#### Medium:

woda, para, olej, sprężone powietrze, paliwa, rozpuszczalniki, agresywne media

#### Opcja:

Certyfikat zgodności materiałowej 3.1

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
ISO5211	F04
Sposób sterowania	ręczny
DN	11 mm
L	77,8 mm
C	38,9 mm
H	65 mm
Gwint R	147 mm
PN	0 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu T

Nr kat.	KH3/38TES
EAN-13	4050571418854

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 17:46