

Zawór kulowy 3-drogowy, stal nierdzewna, typ T, G1/2, PN63



Numer artykułu SKU:
KH3/12TES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408 (dla wielkości większej od G 2": stal nierdzewna 1.4307), kula: stal nierdzewna 1.4408 (dla wielkości większej od G 2": stal nierdzewna 1.4307), uszczelka: Teflon (PTFE) / dźwignia: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur:

-20°C do maks. +200°C (dla > G 2": -20°C do maks. +160°C)

Sposób przełączania:

poprzez przestawienie dźwigni w położenia L i T (T1-T4) zgodnie z tabelą (standard dla wykonania T to T1), dla wielkości większej od G 2" - T2

Cechy:

- medium pod ciśnieniem może być podawane ze wszystkich trzech stron
- zawory kulowe 3-drogowe ze stali nierdzewnej posiadają kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 co umożliwia montaż napędu obrotowego (przy zastosowaniu mostka montażowego i adaptera walu) - - nie dotyczy wielkości G 2-1/2", G 3", G 4"
- dźwignia ręczna może być blokowana za pomocą kłódki - typu VHS 30 (dla wielkości G 1-1/2" - G 2" kłódka typu VHS 0) - nie dotyczy wielkości G 2-1/2", G 3", G 4"

Medium:

woda, para, olej, sprężone powietrze, paliwa, rozpuszczalniki, agresywne media

Opcja:

Certyfikat zgodności materiałowej 3.1

DANE TECHNICZNE

Waga	0,85 kg	Nr kat.	KH3/12TES
Gwint	1/2		
Rodzaj gwintu	G		
Zakres temperatury	-20 do +200 °C		
ISO5211	F04		
Sposób sterowania	ręczny		
DN	11 mm		
L	77,8 mm		
C	38,9 mm		
H	65 mm		
Gwint R	147 mm		
PN	0 do 63 bar		
Sposób podłączenia	zawór gwintowany		
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu T		

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 15:53