



## Kolano klejone 90°, PVCU, 16mm



Numer artykułu SKU:  
**PVCW16**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na ścieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęgłowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

do Ø 160 w PN 16 i do Ø 250 w PN 10 na zapytanie

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,012 kg
Długość konstrukcyjna (L)	23 mm
Średnica wewn. D	16 mm
Średnica zewnętrzna D	23 mm

Nr kat.	PVCW16
EAN-13	4050571560324