



Zawór kulowy, stal nierdzewna, wersja lekka, G 1 1/4", PN63



Numer artykułu SKU:
KH114KES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelnienie: teflon (PTFE), rączka: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

Medium robocze:

woda, sprężone powietrze, olej, paliwa, rozpuszczalniki, media ciekłe i gazowe agresywne

Opcja wykonania:

Gwint NPT - **NPT**, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety:

dźwignię można blokować kłódką – należy stosować kłódki VHS 30 (dla wielkości G 3": VHS 40),

Uwaga: kłódkę należy zamawiać osobno

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Gwint	1-1/4
Rodzaj gwintu	G
Sposób sterowania	ręczny
DN	32 mm
L	99,5 mm
H	82 mm
Gwint R	153 mm
PN	0 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH114KES
----------------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:02