



## Zawór kulowy, stal nierdzewna, wersja lekka, NPT 3/4", PN63



Numer artykułu SKU:  
**KH34KES-NPT**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

Korpus, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelnienie: teflon (PTFE), rączka: stal nierdzewna 1.4301

#### Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

#### Medium robocze:

woda, sprężone powietrze, olej, paliwa, rozpuszczalniki, media ciekłe i gazowe agresywne

#### Opcja wykonania:

Gwint NPT - **NPT**, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

#### Zalety:

dźwignię można blokować kłódką – należy stosować kłódki VHS 30 (dla wielkości G 3": VHS 40),

Uwaga: kłódkę należy zamawiać osobno

---

### DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,48 kg
<b>Gwint</b>	3/4
<b>Rodzaj gwintu</b>	NPT
<b>Sposób sterowania</b>	ręczny
<b>DN</b>	20 mm
<b>L</b>	73,4 mm
<b>H</b>	68 mm
<b>Gwint R</b>	124 mm
<b>PN</b>	0 do 63 bar
<b>Sposób podłączenia</b>	zawór gwintowany

<b>Nr kat.</b>	KH34KES-NPT
<b>EAN-13</b>	4050571420321

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:44