



Zawór 3-drogowy kulowy hydrauliczny, stal nierdzewna, typ T, 42 L, PN400



**Numer artykułu SKU:
KH3/42LTHDES**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4571, kula: stal nierdzewna 1.4571, uszczelka: POM / NBR, teflon rączka: odlew ciśnieniowy z cynku

Zakres temperatur: od -20°C do +100°C

Medium robocze: oleje hydrauliczne, olej opalowy (woda tylko po uzyskaniu zgody producenta)

Przełączanie pozycji: zmiana odbywa się poprzez przesunięcie rączki do pozycji T4. Standardowa pozycja dla otworu T to pozycja T1

Opcje wykonania: uszczelka z PTFE/FKM (od -10°C do +85°C: PN 100, do +140°C: PN 50, do +180°C: PN 20) -V

Uwaga:

Ciśnienie wejściowe w wykonaniu standardowym podłączać tylko do otworu środkowego.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|-------------------------------|
| Wykonanie | |
| Typoszereg | typoszereg lekki |
| Sposób sterowania | ręczny |
| DN | 35 mm |
| Średnica rury zew. | 42 L (M52 x 2) |
| PN | 0 do 160 bar |
| Sposób podłączenia | zawór ze złączką hydrauliczną |
| Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego | typu T |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | KH3/42LTHDES |
| EAN-13 | 4050571418960 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:01