



## Zawór 3-drogowy kulowy hydrauliczny, stal nierdzewna, typ T, 8 S, PN400



**Numer artykułu SKU:  
KH3/8STHDES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4571, kula: stal nierdzewna 1.4571, uszczelka: POM / NBR, teflon rączka:  
odlew ciśnieniowy z cynku

Zakres temperatur: od -20°C do +100°C

Medium robocze: oleje hydrauliczne, olej opalowy (woda tylko po uzyskaniu zgody producenta)

Przełączanie pozycji: zmiana odbywa się poprzez przesunięcie rączki do pozycji T4. Standardowa pozycja dla otworu T to pozycja T1

Opcje wykonania: uszczelka z PTFE/FKM (od -10°C do +85°C: PN 100, do +140°C: PN 50, do +180°C: PN 20) -V

#### Uwaga:

Ciśnienie wejściowe w wykonaniu standardowym podłączać tylko do otworu środkowego.

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Wykonanie	
Typoszereg	typoszereg ciężki
Sposób sterowania	ręczny
DN	5 mm
Średnica rury zew.	8 S (M16 x 1,5)
PN	0 do 400 bar
Sposób podłączenia	zawór ze złączką hydrauliczną
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu T

Nr kat.	KH3/8STHDES
EAN-13	4050571419110

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:43