AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 3-drogowy kulowy hydrauliczny, stal nierdzewna, typ T, 25 S, PN400



Numer artykułu SKU: KH3/25STHDES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: stal nierdzewna 1.4571, kula: stal nierdzewna 1.4571, uszczelka: POM / NBR, teflon rączka: odlew cisnieniowy z cynku

Zakres temperatur: od -20°C do +100°C

Medium robocze: oleje hydrauliczne, olej opalowy (woda tylko po uzyskaniu zgody producenta)

Przełączanie pozycji: zmiana odbywa się poprzez przesunięcie rączki do pozycji T4. Standardowa pozycja dla otworu T to pozycja T1

Opcje wykonania: uszczelka z PTFE/FKM (od -10°C do +85°C: PN 100, do +140°C: PN 50, do +180°C: PN 20) **-V**

Uwaga:
Ciśnienie wejściowe w wykonaniu standardowym podłączać tylko do otworu środkowego.

DANE TECHNICZNE

Waga	2,4 kg
Wykonanie	
Typoszereg	typoszereg ciężki
Sposób sterowania	ręczny
DN	18 mm
Średnica rury zew.	25 S (M36 x 2)
PN	0 do 320 bar
Sposób podłączenia	zawór ze złączką hydrauliczną
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu T

Nr kat.	KH3/25STHDES
EAN-13	4050571417369

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:42