



## Zawór 3-drogowy kulowy hydrauliczny, stal nierdzewna, typ L, 6 L, PN400



**Numer artykułu SKU:  
KH3/6LLHDES-V**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4571, kula: stal nierdzewna 1.4571, uszczelka: POM / NBR, teflon rączka: odlew ciśnieniowy z cynku

Zakres temperatur: od -20°C do +100°C

Medium robocze: oleje hydrauliczne, olej opalowy (woda tylko po uzyskaniu zgody producenta)

Przełączanie pozycji: zmiana odbywa się poprzez przesunięcie rączki do pozycji T4. Standardowa pozycja dla otworu T to pozycja T1

Opcje wykonania: uszczelka z PTFE/FKM (od -10°C do +85°C: PN 100, do +140°C: PN 50, do +180°C: PN 20) -V

#### Uwaga:

Ciśnienie wejściowe w wykonaniu standardowym podłączać tylko do otworu środkowego.

---

### DANE TECHNICZNE

<b>Typoszereg</b>	typoszereg lekki
<b>Uszczelka</b>	PTFE/FKM
<b>Sposób sterowania</b>	ręczny
<b>DN</b>	5 mm
<b>Średnica rury zew.</b>	6 L (M12 x 1,5)
<b>PN</b>	0 do 100 bar
<b>Sposób podłączenia</b>	zawór ze złączką hydrauliczną
<b>Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego</b>	typu L

<b>Nr kat.</b>	KH3/6LLHDES-V
<b>EAN-13</b>	4050571418991

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:37