

Zawór kulowy, stal nierdzewna, G 2 1/2", PN40



Numer artykułu SKU:
KH212ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (15% GF), rączka: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

Medium robocze:

woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcja wykonania:

certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety:

- długość konstrukcyjna wg DIN 3202-M3,
- dźwignię można blokować kłódką – należy stosować kłódki VHS 20 (dla wielkości G 1 – G 3": VHS 30)

DANE TECHNICZNE

Waga	7 kg
Gwint	2-1/2
Rodzaj gwintu	G
Sposób sterowania	ręczny
DN	65 mm
L	185 mm
H	145 mm
Gwint R	255 mm
PN	0 do 40 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH212ES
---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 17:14