



## Zawór kulowy 3-drogowy kołnierzowy, stal nierdzewna, DN 25, typ T (T1)



**Numer artykułu SKU:  
KHFL3/25T1ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: 1.4408, kula: 1.4408, uszczelka: Teflon

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C

Kolnierz montażowy wg ISO 5211

### Właściwości:

Wlot ciśnienia możliwy ze wszystkich trzech stron

### Obszar zastosowania:

Woda, para, oleje, sprężone powietrze, rozpuszczalniki, agresywne media, artykuły spożywcze, agresywne media

### Opcjonalnie:

napęd pneumatyczny\*\*\*, zaświadczenie 3.1

\*\*Dzwignia uruchamiająca w wersji rurowej, \*\*\*Proszę podać dokładny przypadek zastosowania.

## DANE TECHNICZNE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Waga                                   | 10 kg             |
| Ciśnienie robocze                      | 0 do 16 bar       |
| Wykonanie                              |                   |
| Złącze kołnierzowe                     | DN25-PN16 (DIN)   |
| ISO5211                                | F05               |
| Sposób sterowania                      | ręczny            |
| DN                                     | 25 mm             |
| B                                      | 85 mm             |
| L1                                     | 225 mm            |
| T                                      | 18 mm             |
| L2                                     | 112,5 mm          |
| Gwint R                                | 172 mm            |
| Sposób podłączenia                     | zawór kołnierzowy |
| Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego | typu T1           |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KHFL3/25T1ES  |
| EAN-13  | 4050571424312 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:34