



## Zawór kulowy 3-drogowy kołnierzowy, stal nierdzewna, DN 80, typ T (T2)



**Numer artykułu SKU:  
KHFL3/80T2ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (PTFE)

#### Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

#### Właściwości:

Wlot ciśnienia możliwy ze wszystkich trzech stron

#### Medium robocze:

woda, para, oleje, sprężone powietrze, rozpuszczalniki, media agresywne, artykuły spożywcze

#### Opcja wykonania:

zawór z napęd pneumatycznym **-P**, Certyfikat zgodności materiałowej 3.1

#### Zalety:

zawory posiadają standardowy kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 co umożliwia montaż napędu w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem dla wałka

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	44 kg
Ciśnienie robocze	0 do 16 bar
Wykonanie	
Złącze kołnierzowe	DN80-PN16 (DIN/EN)
ISO5211	F10
Sposób sterowania	ręczny
DN	80 mm
B	160 mm
L1	297 mm
T	20 mm
L2	148,5 mm
Gwint R	374 mm
Sposób podłączenia	zawór kołnierzowy
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu T2

Nr kat.	KHFL3/80T2ES
EAN-13	4050571424749

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:36