



## Zawór kulowy 3-drogowy kołnierzowy, stal nierdzewna, DN 40, typ T (T1)



**Numer artykułu SKU:  
KHFL3/40T1ESP**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: 1.4408, kula: 1.4408, uszczelka: Teflon

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C

Kolnierz montażowy wg ISO 5211

### Właściwości:

Wlot ciśnienia możliwy ze wszystkich trzech stron

### Obszar zastosowania:

Woda, para, oleje, sprężone powietrze, rozpuszczalniki, agresywne media, artykuły spożywcze, agresywne media

### Opcjonalnie:

napęd pneumatyczny\*\*\*, zaświadczenie 3.1

\*\*Dźwignia uruchamiająca w wersji rurowej, \*\*\*Proszę podać dokładny przypadek zastosowania.

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-0,9 do 16 bar
Złącze kołnierzowe	DN40-PN16 (DIN)
ISO5211	F05
Sposób sterowania	pneumatyczny
DN	40 mm
B	110 mm
L1	242 mm
T	18 mm
L2	121 mm
Gwint R	258 mm
Sposób podłączenia	zawór kołnierzowy
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu T1

Nr kat.	KHFL3/40T1ESP
EAN-13	4050571424435

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:37