AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy, stal nierdzewna, Rp3/8, PN63, zamykany sprężynowo



Numer artykułu SKU: KH38FSES

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały: korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon, rączka i sprężyna stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur: -20°C do +180°C (w zależności od ciśnienia roboczego)

Medium robocze: woda, para, olej, sprężone powietrze, próżnia (maks. -0.9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, napoje, agresywne media

Funkcja: w pozycji podstawowej zawór kulowy jest zamknięty. Otwarcie następuje po pokonaniu siły sprężyny. Zwolnienie uchwytu powoduje zamykanie zaworu. Zamykanie powinno odbywać się ze wspomaganiem ręcznym (nie dla zaworu szybkozamykającego).

Opcja wykonania: certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety: długość konstrukcyjna wg DIN 3202-M3

DANE TECHNICZNE

Waga	0,27 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	Rp
Sposób sterowania	ręczny
DN	12 mm
L	60 mm
H	55 mm
Gwint R	103 mm
PN	-0,9 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH38FSES
EAN-13	4050571421199

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 03:03