AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy 3-drogowy z napędem pneumatycznym (L), jednostronnego działania, G 1 1/4", mosiądz (KH3/114LPE) - Koly Deutschland



Gwinty wewnętrzne (przyłącze NAMUR)

## Numer artykułu SKU: KH3/114LPE

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

**Zawór kulowy:**

Materiały: korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: Teflon / NBR

Zakres temperatur: -10°C do +100°C

Właściwości: wlot ciśnienia możliwy ze wszystkich trzech stron zaworu

Medium robocze: woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, olej opałowy, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady

**Napęd obrotowy:**

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelka: NBR

Zakres temperatur: od -20°C do +80°C

Ciśnienie sterujące siłownikiem: 6 - 10 bar (niższe ciśnienie na zapytanie)

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - **V**, zmieniony kierunek obrotów - **FO**

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 3,6 kg |
| **Gwint** | 1-1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Długość montażowa zaworu kulowego** | 120 mm |
| **Sposób sterowania** | pneumatyczny |
| **PN** | 0 do 40 bar |
| **Sposób podłączenia** | zawór gwintowany |
| **Funkcja dla zaworów z napędem** | jednostronnego działania |
| **Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego** | typu L |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KH3/114LPE |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:08