AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy 3-drogowy z napędem pneumatycznym (T3), jednostronnego działania, G 2", mosiądz (KH3/20T3PE) - Koly Deutschland



Gwinty wewnętrzne (przyłącze NAMUR)

Numer artykułu SKU: KH3/20T3PE

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Zawór kulowy:

Materiały: korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: Teflon / NBR

Zakres temperatur: -10°C do +100°C

Właściwości: wlot ciśnienia możliwy ze wszystkich trzech stron zaworu

Medium robocze: woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, olej opałowy, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady

Napęd obrotowy:

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelka: NBR

Zakres temperatur: od -20°C do +80°C

Ciśnienie sterujące siłownikiem: 6 - 10 bar (niższe ciśnienie na zapytanie)

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - **V**, zmieniony kierunek obrotów - **FO**

DANE TECHNICZNE

Waga	8 kg
Gwint	2
Rodzaj gwintu	G
Długość montażowa zaworu kulowego	165 mm
Sposób sterowania	pneumatyczny
PN	0 do 40 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Funkcja dla zaworów z napędem	jednostronnego działania
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu T3

Nr kat.	KH3/20T3PE
EAN-13	4050571417031

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:08