



## Zaślepka klejone, PVCU, 75x88mm



**Numer artykułu SKU:  
PVCVK75**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

## DANE TECHNICZNE

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Waga                      | 0,17 kg |
| Długość konstrukcyjna (L) | 67 mm   |
| Średnica wewn. D          | 75 mm   |
| Średnica zewnętrzna D     | 89 mm   |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | PVCVK75       |
| EAN-13  | 4050571560294 |