AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy 3-drogowy z napędem pneumatycznym (T4), dwustronnego działania, G 3", stal nierdzewna - Koly Deutschland

Numer artykułu SKU: KH3/30T4PES

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

ZAWORY KULOWE 3-DROGOWE Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM, STAL NIERDZEWNA DO 63 bar

- Zawory kulowe 3-drogowe z napędem pneumatycznym przeznaczone są do otwierania i zamykania przepływu oraz do łączenia czaęści instalacji medium roboczego
- Zastosowanie napędu pneumatycznego wahadłowego pozwala na zdalne sterowanie zaworem kulowym i pracę w układach automatyki
- Wykonanie nierdzewne pozwala na stosowanie zaworów w środowisku agresywnym i powodującym korozję
- Zawory kulowe 3-drogowe występują z połączeniem dróg wewnętrznych typu L, T1, T2, T3 i T4
- Zawory kulowe 3-drogowe z napędem pneumatycznym występują w wersjach:

- dwustronnego działania

- otwierane sprężynami

- zamykane sprężynami

- Zawory kulowe występują z gwintami wewnętrznymi
- Ciśnienie sterowania siłownikiem: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)
- Ciśnienie medium: do 63 bar
- Zawory sterujące podłącza się do napędów bezpośrednio przez przyłącza lub zaleca się stosowanie dedykowanych zaworów NAMUR

- Napędy pneumatyczne posiadają zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od wielkości 12: Ex II 2GD c 110°C)
- Mediami roboczymi są: woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, czynniki agresywne
- Gwinty przyłączeniowe wewnętrzne: od G 1/4", G 2" (DN11 do DN40)
- Zalecane temperatury pracy zaworu: od -20°C do max. +180°C

Uwaga: Przy wysokich temperaturach medium roboczego należy chłodzić napęd pneumatyczny!

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KH3/30T4PES

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:01