



Tuleja do kołnierza PVCU, DN50, 63mm



**Numer artykułu SKU:
PVCBB63**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,11 kg
Długość konstrukcyjna (L)	38 mm
Średnica wewn. D	63 mm
Średnica zewnętrzna D	76 mm
DN	50 mm
Grubość kołnierza L1	10 mm
Średnica kołnierza D1	90 mm

Nr kat.	PVCBB63
EAN-13	4050571555290