



Kołnierz luźny, PN16/10, DN65, PVCU, 75mm



**Numer artykułu SKU:
PVCLF75**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na ścieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,35 kg
Złącze kołnierzowe	DN65-PN16 (DIN)
Średnica zewnętrzna D	185 mm
DN	65 mm
H	19 mm
Średnica nominalna D	75 mm
Średnica koła osi otworu D1	145 mm
Liczba otworów	4
Średnica otworu D3	18 mm
Średnica wewn. D2	92 mm

Nr kat.	PVCLF75
EAN-13	4050571558031

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 18:09