



## Kołnierz luźny, PN16/10, DN80, PVCU, 90mm



**Numer artykułu SKU:  
PVCLF90**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na ścieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

## DANE TECHNICZNE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Waga                        | 0,45 kg            |
| Złącze kołnierzowe          | DN80-PN16 (DIN/EN) |
| Średnica zewnętrzna D       | 200 mm             |
| DN                          | 80 mm              |
| H                           | 20 mm              |
| Średnica nominalna D        | 90 mm              |
| Średnica koła osi otworu D1 | 160 mm             |
| Liczba otworów              | 8                  |
| Średnica otworu D3          | 18 mm              |
| Średnica wewn. D2           | 112 mm             |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | PVCLF90       |
| EAN-13  | 4050571558048 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 19:41