



## Kołnierz luźny, PN16/10, DN100, PVCU, 110mm



**Numer artykułu SKU:  
PVCLF110**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęgłowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Złącze kołnierzowe	DN100-PN16 (DIN/EN)
Średnica zewnętrzna D	220 mm
DN	100 mm
H	22 mm
Średnica nominalna D	110 mm
Średnica koła osi otworu D1	180 mm
Liczba otworów	8
Średnica otworu D3	18 mm
Średnica wewn. D2	135 mm

Nr kat.	PVCLF110
EAN-13	4050571557966

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 22:55