



## Zawór kulowy 3-częściowy, stal nierdzewna, G3/8, PN63



**Numer artykułu SKU:  
KH383ESE**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (15% GF), rączka: stal nierdzewna 1.4301

#### Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

#### Medium robocze:

woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

#### Opcje wykonania:

gwint NPT -**NPT**, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

#### Zalety:

- długość zgodna z DIN 3202-M3,
- kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 co umożliwia montaż napędu obrotowego w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka,
- dźwignia ręczna może być blokowana zamkiem - prosimy o stosowanie kłódek VHS 30 (dla wielkości G 2-1/2" - G 4": VHS 60)

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,37 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
ISO5211	F03
Sposób sterowania	ręczny
DN	12,5 mm
L	60 mm
H	58 mm
Gwint R	104 mm
PN	0 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH383ESE
EAN-13	4050571843878

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:59