



Zawór kulowy 3-częściowy, stal nierdzewna, NPT 3", PN63



Numer artykułu SKU:
KH303ESE-NPT

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (15% GF), rączka: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

Medium robocze:

woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcje wykonania:

gwint NPT -**NPT**, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety:

- długość zgodna z DIN 3202-M3,
- kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 co umożliwia montaż napędu obrotowego w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka,
- dźwignia ręczna może być blokowana zamkiem - prosimy o stosowanie kłódek VHS 30 (dla wielkości G 2-1/2" - G 4": VHS 60)

DANE TECHNICZNE

Waga	10 kg
Gwint	3
Rodzaj gwintu	NPT
ISO5211	F07
Sposób sterowania	ręczny
DN	76 mm
L	205 mm
H	140 mm
Gwint R	250 mm
PN	0 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH303ESE-NPT
EAN-13	4050571842499

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 09:49