AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy 3-częściowy, do spawania, 26,9, PN 63, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: KH343ASESE

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
Korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (15% GF), rączka: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur:
-20°C do +200°C

Medium robocze:
woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcja:
Certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety:

- długość konstrukcyjna zgodna z DIN 3202-S13 (EN 12982 ETE67)
- kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 co umożliwia montaż napędu w połączeniu z mostkiem montaąowym i adapterem wałka,
- rączka może być blokowana zamkiem - prosimy o stosowanie klódek VHS 30 (dla DN 63 - DN 96: kłódka VHS 60)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
ISO5211	F03
Sposób sterowania	ręczny
DN	20 mm
A	26,9 mm
L	90 mm
B	21,0 mm
H	65 mm
Gwint R	121 mm
PN	0 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór do wspawania

Nr kat.	KH343ASESE
EAN-13	4050571843830

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 07:37